

PLEGADORA DE PAPEL DE MESA

EZF SERIES

EZF-600 / EZF-500 / EZF-200 / EZF-100 F-10N



Modelos de configuración automática



EZF-600

Modelo completamente automático, muy fácil de utilizar.

- Ambos, configuración y funcionamiento, pueden realizarse mediante la pantalla táctil.
- Cuenta con ajuste de la presión de alimentación del papel & de la presión del separador.
- Elevación automática de la bandeja de alimentación y configuración del rodillo de expulsión.
- Un dispositivo opcional le permite a la EZF-600 perforar, hendir y troquelar el papel en vez de plegarlo.
- Es la plegadora de papel más productiva, confiable y fácil de utilizar de su clase.



El ajuste de la presión de alimentación ayuda a la máquina a trabajar con mayor variedad de pilas de papel.



El ajuste de la presión del separador previene la doble toma de papel.



EZF-500

La pantalla táctil facilita las configuraciones.

- Puede configurar la posición de plegado automático.
- Los patrones de plegado pueden guardarse y volver a utilizarse mediante la pantalla táctil.
- Posee la mayor velocidad de plegado de su clase, hasta 14.400 hojas por hora.
- Están disponibles como opcionales las unidades de perforación/ hendido/ troquelado



La pantalla táctil muestra los dibujos de acuerdo con la configuración y la solución de problemas.



El sensor que detecta la doble toma de papel previene la formación de pliegues incorrectos y que se generen inconvenientes en la producción.

Opciones para las EZF-500/600



Unidad de perforación y hendido

Al ubicar la unidad de perforación en la bandeja plegadora, la EZF-500/600 puede utilizarse como perforadora. También es posible agregar o reemplazar los cabezales de perforación/ hendido/ troquelado de la unidad para otorgar múltiples acabados en un solo paso.



Cabezales para perforación/ hendido/ troquelado

Estos cabezales que tienen instrumentos giratorios pueden montarse en una unidad de perforación/hendido.

- + Cabezal para perforación con ajuste de la posición de perforado
- + Cabezal para perforación con ajuste de la presión de perforado
- + Unidad de perforado preciso



Instrumentos giratorios

- + Cuchilla para microperforación
- 0,35mm (corte), 0,2mm (ligadura)
- + Cuchilla perforadora para papel grueso
- 2,0mm (corte), 1,0mm (ligadura)
- + Cuchilla para hendido
- + Cuchilla para troquelado

Modelos de configuración manual



EZF-200

La plegadora de papel de mejor calidad, ahora mejorada.

- Adapta rodillo y cinta transportadora y rodillos de expulsión rápida.
- Cuenta con modos de plegado especiales;
 Modo de reducción del ruido es menos ruidosa al plegar.
 Modo para papel grueso genera un mayor impacto de plegado en el papel.
 Modo veloz: la mayor velocidad de plegado, 14.400 hojas por hora.
- Incluye los accesorios para plegado en cruz.



El sistema de rodillos y cinta transportadora ayuda a que la producción se apile prolijamente.



Los rodillos pueden quitarse fácilmente, lo cual posibilita el mantenimiento y la limpieza de manera regular.



EZF-100

Plegadora de papel básica perfectamente diseñada.

- Es una plegadora económica que cubre los principales tipos de plegado para una gran variedad de papeles.
- Cuenta con modos de plegado especiales
 Modo de reducción del ruido es menos ruidosa al plegar.
 Modo para papel grueso genera un mayor impacto de plegado en el papel.
 Modo veloz: la mayor velocidad de plegado, 14.400 hojas por hora.
- El mapa de errores y la pantalla LCD facilitan la extracción de papel atascado.



Panel de control simple e intuitivo.



Las bandejas de plegado son fáciles de insertar. El indicador muestra claramente las posiciones de plegado.

Plegadora de papel para hojas de tamaño A4

La F-10N es conveniente para cualquier lugar de trabajo debido a su diseño compacto.

F-10N


F-10N Económica plegadora de papel para hojas A4 con dial de configuración rápida

Especificaciones				
Tamaño del papel	A4			
Velocidad hojas/hora.	8.000 (plegado díptico)			
Calidad del papel	130g/m² (plegado diptico: hasta 150g/m²)			
Capacidad de apilado	350 hojas (64g/m²)			
Funcionamiento	Botones + contador de 4 cifras (adiciona/resta)			
Patrón de plegado	Díptico, en paralelo, envolvente, acordeón			
Detección de doble toma de papel	-			
Configuración de posición de plegado	Semiautomática (dial de configuración rápida)			
Dimensiones	480x455x370 mm (ancho, prof, alto)			
Peso neto	21kg			
Consumo eléctrico	61W, 220, 230 or 240VAC, 50/60Hz			

^{*}Los índices de producción se basan en condiciones operativas óptimas y pueden variar según la pila de papel y las condiciones del entorno.

^{*}Debido al programa continuo de mejora de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Patrones de plegado















Díptico

Envolvente

Acordeón

En paralelo

Desplegable de portada Ventana

*En cruz

*Requiere uso de accesorio

La EZF es ideal para...







Escuelas, Colegios, Universidades, Iglesias



Centros de copiado, Talleres de impresiones

Especificaciones de la serie EZF

Model	EZF-600	EZF-500	EZF-200	EZF-100		
Config. posicion de plegado	Automático	Automático	Manual	Manual		
Tamaño máx. de papel	300 x 432mm					
Tamaño mín. de papel	91 x 128mm (Díptico solamente)					
Velocidad hojas/hora. (A4 Plegado díptico)	1.800 - 14.400		Modo estándar: 2.400/6.000/10.800 Modo de reducción de ruido: 3.600 Modo para papel grueso: 3.600 Modo veloz: 14.400			
Calidad del papel	46,5 - 160g/m² (Plegado díptico : Hasta 230g/m²) *Segun tipo de papel		46,5 - 140g/m² (Plegado díptico : Hasta 210g/m²) *Segun tipo de papel			
Capacidad de apilado	500 hojas (64 g/m²)					
Funcionamiento	Pantalla táctil a color (Adiciona/resta) Botones + contador de 4 cifras (Adiciona/resta)					
Patrón de plegado	6 tipos (díptico, envolvente, acordeón, en paralelo, desplegable de portada, ventana)					
Detección de doble toma de papel	0	0	-	-		
Memoria de patrón de plegadory	36 tipos	36 tipos	-	-		
Memoria de ajuste de precisión	36 tipos	36 tipos	-	-		
Memoria de patrón de plegado para papel de tamaño irregular	24 tipos	12 tipos	-	-		
Plegado en cruz	0	0	0	Opcional		
Detección de atascos	0	0	0	0		
Mapa de errores	0	0	0	0		
Ajuste de la alimentación del papel/ presión del separador	0	-	-	-		
Elevación de la bandeja de alim.	0	-	-	-		
Expulsión del papel	Correa	Correa	Correa	Natural		
Config. del rodillo de expulsión	Automatico	Manual	Manual	-		
Rodillos de expulsión rápida	0	0	0	-		
Opciones	Perforación, hendido, troquelado		-	Guia para plegado en cruz		
Dimensiones (ancho x prof x alto en mm)	1.030x545x500	1.030x545x500	1.010x545x500	800x545x500		
Peso neto	30,6kg	29,6kg	26,8kg	25,kg		
Consumo eléctrico	50W (100-240VAC, 50/60Hz)					

^{*}Los índices de producción se basan en condiciones operativas óptimas y pueden variar según la pila de papel y las condiciones del entorno.

Email: sales@uchidayoko.com Website: www.uchida-machinery.com

